

DURAGRES

DECORATIVE MATERIAL

วัสดุตกแต่งพื้น-ผนัง



แผ่นตกแต่งฝ้าและผนัง DECOR PANELS

แผ่นตกแต่งฝ้าและผนังพีวีซี (Decor Panels) ด้วยวัสดุปิดผิว PVC Film จากตรากรส มาพร้อมคุณสมบัติ กันน้ำ ไม่ลามไฟ สามารถใช้งานได้ทุกบริเวณในอาคาร มีให้เลือกถึง 3 พื้นผิว ทั้งแบบผิวเรียบ, แบบผิวร่อง และแบบผิวหลายร่อง

แบบร่อง 300 x 2950 x 9 mm.

แบบบรรจุ 5 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 4.43 ตรม. และบรรจุ 10 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 8.85 ตรม.



HARMONY BEECH GREY OAK WALNUT

แบบหลายร่อง 250 x 2950 x 8 mm.

บรรจุ 5 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 3.69 ตรม.



ASTRO GREY

คุณสมบัติและจุดเด่น

- น้ำหนักเบา
- ทนความชื้น ทนสภาพอากาศร้อน ไม่บวมพอง ไม่อ่อนตัวเสียรูป
- ปลวกและแมลง ไม่มารบกวน เพราะเป็นวัสดุสังเคราะห์
- ไม่ลามไฟเพราะ: ผลิตจาก Polyvinyl Chloride (PVC) ได้คุณภาพ
- ติดตั้งง่าย ฝ้าฝ้า-ผนังทั่วไปสามารถติดตั้งได้



Light Weight น้ำหนักเบา



Easy to Clean ทำความสะอาดง่าย



Water Resistant For Normal Usage ทนน้ำเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป



Quick Install ติดตั้งรวดเร็ว



Anti-Termite ต้านปลวก



Fire Retardant วัสดุไม่ลามไฟ



No Painting ไม่พ่นสี

แผ่นตกแต่งฝ้าและผนัง DECOR PANELS

แผ่นตกแต่งฝ้าและผนังพีวีซี (Decor Panels) ด้วยวัสดุปิดผิว PVC Film จากตรากรส มาพร้อมคุณสมบัติ กันน้ำ ไม่ลามไฟ สามารถใช้งานได้ทุกบริเวณในอาคาร มีให้เลือกถึง 3 พื้นผิว ทั้งแบบผิวเรียบ, แบบผิวร่อง และแบบผิวหลายร่อง

แบบเรียบ 300 x 2950 x 8 mm.

แบบบรรจุ 5 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 4.43 ตรม. และบรรจุ 10 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 8.85 ตรม.



ADONIS WHITE PEARL WHITE ATLAS GREY



ASTRO GREY GREY OAK HARMONY BEECH



CAPPUCCINO OAK NATURAL OAK

TEAK



WALNUT

ปูนกาวสำเร็จรูป CEMENT TILE ADHESIVE

ปูนกาวสำเร็จรูปหรือกาวซีเมนต์ เป็นชั้นตัวประสานยึดเกาะ เพื่อการยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีกว่ากระเบื้องแบบเก่า ที่ใช้ปูนทราย ไม่จำเป็นต้องนํากระเบื้องแช่นํ้าก่อนปู ให้เสียเวลา ตอบโจทย์ช่างปูกระเบื้องไทย ใช้ได้ทั้งปูกระเบื้องและผนัง

สำหรับ
ปูกระเบื้อง
ทั่วไป



- ปูนกาวสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สำหรับงานปูกระเบื้องทั่วไป
- ✓ กระเบื้องทั่วไป
 - ✓ กระเบื้องฮาร์ดเดนเพา
 - ✓ กระเบื้องดูดซับน้ำทั่วไป
 - ✓ กระเบื้องเซรามิก

คุณสมบัติและจุดเด่น

- ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำ
- แร่งยึดเกาะสูง ไม่สั่นหลุด
- ปูนกาวสำเร็จรูปตรากรส สามารถปูพื้น ด้วยกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซับน้ำทั่วไป
- กระเบื้องเซรามิกได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สำหรับพื้น : ปูกระเบื้องพื้นขนาดโหลสุด 60 X 60 ซม.
- สำหรับผนัง : ปูกระเบื้องผนังขนาดโหลสุด 30 X 30 ซม.

สำหรับ
ปูกระเบื้อง
ขนาดใหญ่



- ปูนกาวสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สำหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่
- ✓ กระเบื้องทั่วไป
 - ✓ กระเบื้องฮาร์ดเดนเพา
 - ✓ กระเบื้องดูดซับน้ำต่ำ
 - ✓ กระเบื้องแกรนิตโต้

คุณสมบัติและจุดเด่น

- ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำ
- แร่งยึดเกาะสูง ไม่สั่นหลุด
- ปูนกาวสำเร็จรูปตรากรสสามารถใช้ได้กับกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซับน้ำต่ำ กระเบื้องพอร์ซเลน แกรนิตโต้ ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สำหรับพื้น : ปูกระเบื้องพื้นขนาดโหลสุด 60 X 120 ซม.
- สำหรับผนัง : ปูกระเบื้องผนังขนาดโหลสุด 60 X 60 ซม.



บริษัทฯ และจัดจำหน่ายโดย
The Union Mosaic Industry Public Company Limited
65 Chamnan Phrajati Business Center 23th Fl., Rama 9 Rd.,
Huaykwang, Bangkok 10310
Tel : +66(02) 248-7007 | Fax : +66(02) 248-7006



กระเบื้องยางไวนิล SPC

STONE PLASTIC COMPOSITE

กระเบื้องยางไวนิล SPC มีส่วนผสมของปูน (แคลเซียมคาร์บอเนต) นดลอะซิเตดและพอลิคลอไรด์ (PVC) อัดเข้าด้วยกันให้กระเบื้องยาง SPC มีความแข็งแรงสูง และมีกรรมวิธี ทดสอบน้ำหนัก การยกขึ้นหรือโค้งตัวของกระเบื้องยาง



ขนาด 181x1220 x 4 mm.
บรรจุ 15 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 3.31 ตรม./กล่อง



กระเบื้องยาง SPC แบบปูทางปลา

SPC HERRINGBONE CLICK LOCK 4 mm.

ขนาด 128 x 640 x 4.2 mm.

โดดเด่นและแตกต่าง ด้วยกระเบื้องยางปูลายทางปลา หรือลาย Herringbone เป็นเทคนิค การติดตั้งให้มิดชิดกลายเป็นพื้นไม้เรียงสลับทิศทางกันคล้ายกับรูปร่างของทางปลา ทำให้มีเอกลักษณ์และมีชีวิตชีวาให้ความรู้สึก ธรรมชาติ เต็มไปด้วยลายไม้ เหมาะกับการปูในห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, การใช้งานภายใน ตอบโจทย์คนทุกยุคทุกสมัย



ความทนทาน ต่อรอยขีดข่วน AC RATING

ค่าที่บ่งบอกความคงทนของไม้ช่วยให้อาณาเลือกคุณภาพของไม้ได้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละพื้นที่



AC 5 **ทนรอยขีดข่วน 6,000 รอบ**
เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้า และพื้นที่ส่วนกลาง
ขนาด: 230 x 1220 x 4.2 mm.

AC 4 **ทนรอยขีดข่วน 4,000 รอบ**
เหมาะสำหรับสำนักงานและคาเฟ่
ขนาด: 230 x 1220 x 4 mm.

AC 3 **ทนรอยขีดข่วน 2,000 รอบ**
เหมาะสำหรับห้องพักโรงแรมและสำนักงานขนาดเล็ก
ขนาด: 181 x 1220 x 4 mm.

AC 2 **ทนรอยขีดข่วน 1,000 รอบ**
AC 1 **ทนรอยขีดข่วน 500 รอบ**

Icons for: Anti-Termite, Fire Retardant, No Painting, Light Weight, Water Resistant, Easy to Clean, Quick Install.

กระเบื้องยางไวนิล PVC

POLYVINYL CHLORIDE

กระเบื้องยางไวนิล PVC มีความยืดหยุ่นสูง เนื้อวัสดุเหนียว รองรับแรงกดทับหรือแรงกระแทกได้ดี ทนต่อความชื้นมีผิวสัมผัสที่หนืด ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ สัมผัสได้เป็นอย่างดี ทำความสะอาดง่าย ติดตั้งง่าย มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบลวดลายและทากาว



ขนาด 152.4 x 914.4 x 2 mm.
บรรจุ 36 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 5.01 ตรม./กล่อง



ขนาด 200 x 1000 x 3 mm.
บรรจุ 16 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 3.20 ตรม./กล่อง



Icons for: Anti-Termite, Fire Retardant, No Painting, Light Weight, Water Resistant, Easy to Clean, Quick Install.

พื้นไม้สำเร็จรูป

TIMBER FLOORING

พื้นไม้สำเร็จรูป ผลิตวัสดุจากธรรมชาติ สวยงาม ธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณสมบัติเนื้อไม้ทำให้รับน้ำหนักได้มาก และทนทานต่อรอยขีดข่วน เหมาะสำหรับการใช้งานภายในพื้นที่อาศัย

ขนาด 130 x 1850 x 14 mm.
บรรจุ 8 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 1.92 ตรม.



ขนาด 130 x 920 x 14 mm.
บรรจุ 16 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 1.91 ตรม.



Icons for: High Compressive Strength, Eco Friendly, Real Wood Texture, High Density, Deep Carbonized, High Bending Strength.



หญ้าเทียมปูพื้น

GRASSY TURF

หญ้าเทียมปูพื้นสำหรับงานตกแต่งภายนอกภายใน ให้ความสดชื่นเพิ่มความเขียวขจีให้กับบริเวณ โดยรอบ สามารถเลือกสี ความยาว และความหนาของใบหญ้าได้ตามลักษณะการใช้งานแต่ละประเภท ติดตั้งง่ายสามารถทำได้ด้วยตัวเอง หรือเลือกติดตั้ง โดยช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้งานสวยและประณีต

Icons for: Easy to Install, Light Weight, Quick Install.

แบบ สีเดียว
YG1: 1 เดคส์, ความสูง: 10 มม., ความกว้างพียู: 3/16 นิ้ว, ความหนาเส้นใย (Dtex): 2,200, แพนรอง (Backing): หนา 1 ชั้น, ขนาดผืน: 2x25 เมตร

แบบ 3 สี
WG2: 3 เดคส์, ความสูง: 20 มม., ความกว้างพียู: 3/8 นิ้ว, ความหนาเส้นใย (Dtex): 9,000, แพนรอง (Backing): หนา 1 ชั้น, ขนาดผืน: 2x25 เมตร

LS3: 3 เดคส์, ความสูง: 30 มม., ความกว้างพียู: 3/8 นิ้ว, ความหนาเส้นใย (Dtex): 9,000, แพนรอง (Backing): หนา 1 ชั้น, ขนาดผืน: 2x25 เมตร

PRO199: 4 เดคส์, ความสูง: 20 มม., ความกว้างพียู: 3/8 นิ้ว, ความหนาเส้นใย (Dtex): 9,000, แพนรอง (Backing): หนา 1 ชั้น, ขนาดผืน: 2x25 เมตร

LG4: 4 เดคส์, ความสูง: 40 มม., ความกว้างพียู: 3/8 นิ้ว, ความหนาเส้นใย (Dtex): 9,000, แพนรอง (Backing): หนา 1 ชั้น, ขนาดผืน: 2x25 เมตร



LG2: 3 เดคส์, ความสูง: 20 มม., ความกว้างพียู: 3/8 นิ้ว, ความหนาเส้นใย (Dtex): 9,000, แพนรอง (Backing): หนา 1 ชั้น, ขนาดผืน: 2x25 เมตร

LS4: 3 เดคส์, ความสูง: 40 มม., ความกว้างพียู: 3/8 นิ้ว, ความหนาเส้นใย (Dtex): 9,000, แพนรอง (Backing): หนา 1 ชั้น, ขนาดผืน: 2x25 เมตร

LG3: 4 เดคส์, ความสูง: 30 มม., ความกว้างพียู: 3/8 นิ้ว, ความหนาเส้นใย (Dtex): 9,000, แพนรอง (Backing): หนา 1 ชั้น, ขนาดผืน: 2x25 เมตร

WD4: 4 เดคส์, ความสูง: 40 มม., ความกว้างพียู: 3/8 นิ้ว, ความหนาเส้นใย (Dtex): 11,000, แพนรอง (Backing): หนา 2 ชั้น, ขนาดผืน: 2x25 เมตร